

CONTRE PROFILEUSE TYPE AKF 6/250-300

Conçue pour alu et pvc



Spécifications

- Mouvement de fraisage manuel
- Réglage de la hauteur de la broche de fraisage à l'aide d'une molette
- Angles de fraisage réglables jusqu'à environ 20°
- Angles de fraisage réglables
- Serrage pneumatique du profilé
- Pulvérisation de refroidissement pneumatique
- La broche de fraisage peut être allongée jusqu'à une hauteur de 200 mm

Options

- Déplacement automatique de l'unité de fraisage

Caractéristiques techniques

	AKF 6/250	AKF 6/300
Alimentation moteur:	400 V - 3.0 kW	400 V - 3.0 kW
Fraise:	Ø 250 mm	Ø 300 mm
Vitesse:	4.500 tr/min.	3.600 tr/min.
Alésage:	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Profondeur de profil max.:	80 mm	105 mm
Largeur de profil max.:	305 mm	375 mm
Hauteur de profil max.:	150 mm	150 mm
Hauteur de travail:	950 mm	950 mm
Buse d'extraction:	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Dimension:	900 x 1.400 x 1.600 mm	900 x 1.400 x 1.600 mm
Poids:	210 kg	225 kg