

GRUGEUSE AS-U 450

Avec lame horizontale et verticale pour coupe 3D



Spécifications

- Les deux lames de scie peuvent pivoter de $\pm 45^\circ$
- Réglage manuel des angles de coupe
- Hauteur du profilé maximale est 180 mm
- Largeur de grugeage à 90° 250 mm
- Profondeur de grugeage horizontale à 90° max. 128 mm

Grugeuse où le profil se déplace de devant en arrière le long des lames de scie. Le profil est serré sur une table de montage qui est déplacée manuellement le long des lames de scie. Grâce aux deux unités de coupe positionnées indépendamment l'une de l'autre, il est possible d'effectuer des rainures différentes à l'extrémité du profil.

- Les deux lames de scie sont réglables individuellement
- Les copeaux et les déchets matériels sont collectés
- Lubrification pneumatique pour les deux lames de scie
- Lame de scie horizontale: \varnothing 400 mm
- Lame de scie verticale: \varnothing 450 mm
- Les deux lames de scie peuvent pivoter de $\pm 45^\circ$
- Réglage manuel des angles de coupe avec affichage numérique (en option)
- Hauteur maximale du profil 180 mm
- Largeur de voie à 90° 250 mm
- Profondeur en porte-à-faux horizontalement à 90° max. 128 mm
-

Caractéristiques techniques

Moteur frein AC:	400 V, 3 kW
Pression d'air:	6 bar
Vitesse:	2.800 U / min
Hauteur de coupe de l'entaille:	153 mm
Largeur du grugeage:	128 mm
Largeur du grugeage:	250 mm
Alimentation:	Manuel
Poids:	± 540 kg