

RAVEELZAAGMACHINE AS-U 450

Voor het uithoeken van vliesgevel profielen en dakliggers



Specificaties

- Beide zaagbladen kunnen $\pm 45^\circ$ gezwenkt worden
- Manuele instelling van de zaaghoeken
- Maximale profielhoogte 180 mm
- Raveelbreedte bij 90° 250 mm
- Raveeldiepte horizontaal bij 90° max. 128 mm

Raveelzaagmachine waarbij het profiel heen en weer beweegt langs de zaagbladen. Het profiel wordt geklemd op een werktafel dat handmatig verplaatst wordt langs de zaagbladen. Dankzij de twee onafhankelijk van elkaar geplaatste zaagaggregaten kunnen verschillende ravelingen aan profieleinde uitgevoerd worden.

- De twee zaagbladen zijn afzonderlijk instelbaar
- Spaanders en materiaalafval worden opgevangen
- Pneumatische koelvernevelling voor beide zaagbladen
- Horizontaal zaagblad \varnothing 400 mm
- Verticaal zaagblad \varnothing 450 mm
- Manuele instelling van de zaaghoeken met digitale uitlezing (optie)

Technische kenmerken

AC remmotor:	400 V, 3 kW
Luchtdruk:	6 bar
Snelheid:	2.800 U / min
Hoogte inkeping snijden:	153 mm
Inkepingsbreedte:	128 mm
Inkepingsbreedte:	250 mm
Invoer:	Handmatig
Gewicht:	± 540 kg